Karta techniczna





GF Uponor S-Press PLUS kolano GW 25-Rp3/4"

1070542

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)







O produkcie GF Uponor S-Press PLUS kolano GW

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie


- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS kolano GW 25-Rp3/4"

1070542







Measurements

Gwint wewnętrzny Rp	0,75
Długość (l1)	39,5
Długość (l2)	50
z1	23,2
Z2	21,7

Product code

Item no EAN	6414905218622
Item no GF	35001070542
Item no GTIN	06414905218622
Item no LVI	1720730
Item no NOBB	55172138
Item no NRF	5114471
Item no RSK	1896544
Item no VVS	045472310

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	55.5
Długość jednostki przedmiotu	66.5
Masa jednostkowa przedmiotu	0,174
Szerokość jednostki elementu	33
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905429455
Opakowanie GTIN PL3	06414905429462
Opakowanie GTIN PL4	06414905429479
Wysokość opakowania PL1	89

Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	714
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	1920
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001049488
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,68544
Waga opakowania PL1	0,907
Waga opakowania PL3	3,828
Waga opakowania PL4	383,04
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+