


## Uponor S-Press PLUS kolano GW 25-Rp1"FT

1070543

- mosiądz cynowany



### O produkcie Uponor S-Press PLUS kolano GW

#### Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:


- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

#### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-Press PLUS kolano GW 25-Rp1"FT

1070543

**Measurements**

Gwint wewnętrzny Rp	1
Długość (l1)	44,5
Długość (l2)	53,8
z1	25,4
z2	25,5

**Product code**

Item no EAN	6414905218639
Item no GF	35001070543
Item no GTIN	06414905218639
Item no LVI	1720731
Item no NOBB	55172142
Item no NRF	5114472
Item no RSK	1896545
Item no VVS	045472315

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	61
Długość jednostki przedmiotu	74
Masa jednostkowa przedmiotu	0,228
Szerokość jednostki elementu	40
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905279951
Opakowanie GTIN PL3	06414905424313
Opakowanie GTIN PL4	06414905279975
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	714

Długość opakowania PL1	135
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	1920
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001045305
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,68544
Waga opakowania PL1	1,206
Waga opakowania PL3	5,024
Waga opakowania PL4	490,56
Szerokość opakowania PL1	87
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com