


## Uponor S-Press PLUS złączka z ruch. GW 16-G1/2"SN

1070602

- mosiądz cynowany
- ruchoma nakrętka do podłączenia do armatury ściiennej, filtrów i zaworów odcinających
- gwint zgodny z EN ISO 228-1



### O produkcie Uponor S-Press PLUS złączka z ruch. GW

#### Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:


- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

#### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-Press PLUS złączka z ruch. GW 16-G1/2"SN

1070602

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	0,5
DŁUGOŚĆ_L	53,4
Długość (l1)	8,4
Długość (l2)	19,8
z1	25,2

**Product code**

Item no EAN	6414905219223
Item no GF	35001070602
Item no GTIN	06414905219223
Item no LVI	1720776
Item no NOBB	55172596
Item no NRF	5114522
Item no RSK	1899451
Item no VVS	045483189

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	27
Długość jednostki przedmiotu	45
Masa jednostkowa przedmiotu	0,067
Szerokość jednostki elementu	24
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905468652
Opakowanie GTIN PL2	06414905442744
Opakowanie GTIN PL4	06414905499588
Wysokość opakowania PL1	32
Wysokość opakowania PL2	89
Wysokość opakowania PL4	678

Długość opakowania PL1	50
Długość opakowania PL2	176
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	30
Ilość w opakowaniu PL4	5760
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0000464
Opakowanie Objętość PL2	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,65088
Waga opakowania PL1	0,068
Waga opakowania PL2	2,12
Waga opakowania PL4	431,04
Szerokość opakowania PL1	29
Szerokość opakowania PL2	135
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl