


Uponor S-Press PLUS kolano z ruch. GW 20-G1/2"SN

1070613

- mosiądz cynowany
- wyraźny wskaźnik zacisku
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy
- ruchoma nakrętka do podłączenia do armatury ściiennej, filtrów i zaworów odcinających
- gwint zgodny z EN ISO 228-1



O produkcie Uponor S-Press PLUS kolano z ruch. GW

Podanie

- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi Tmal = 95°C.
- ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi Tmal = 100°C.


- jeśli nie zostanie wymienione inzej:
- Gwinty GW i GZ zgodnie z EN 10226-1.

Potwierdzenie

- Attest PZH
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS kolano z ruch. GW 20-G1/2"SN

1070613



Dane techniczne

Liczba pozycji 1	1
Liczba pozycji 2	20
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Średnica zewnętrzna	20 mm
Gwint cylindryczny_G	1/2 inch
Długość (l1)	46 mm
Długość (l2)	41 mm
z1	39 mm
z2	19 mm

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Kolejowa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl