


Uponor S-PRESS PLUS U-kolano do mieszacza 16-16-R1/2"MT

1070636

- mosiądz cynowany
- do połączeń mieszaczy lub zbiorników w instalacji szeregowej lub pierścieniowej



O produkcie Uponor S-PRESS PLUS U-kolano do mieszacza

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:


- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-PRESS PLUS U-kolano do mieszacza 16-16-R1/2"MT

1070636

**Product code**

Item no EAN	6414905219520
Item no GF	35001070636
Item no GTIN	06414905219520

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	22
Długość jednostki przedmiotu	113
Masa jednostkowa przedmiotu	0,237
Szerokość jednostki elementu	70.7
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	57
Długość (l2)	60
Męski_wątek_R	1/2
Z Pomiar b	45
z1	41,5
Z2	40,2

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905468928
Opakowanie GTIN PL4	06414905499854
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL4	678
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL4	960
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,65088
Waga opakowania PL1	1,265
Waga opakowania PL4	266,88
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl