

## Uponor S-Press PLUS kol. połączeniowe Geberit 16-1/2"FT

**1070658**

- mosiądz cynowany
- wyraźny wskaźnik zacisku
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy
- do połączenia rur Uponor 16x2.0 do zbiorników podtynkowych Geberit



### O produkcie Uponor S-Press PLUS kol. połączeniowe Geberit

#### Podanie

- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi T<sub>mal</sub> = 95°C.
- ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi T<sub>mal</sub> = 100°C.
- jeśli nie zostanie wymienione inaczej:
- Gwinty GW i GZ zgodnie z EN 10226-1.

#### Potwierdzenie

- Attest PZH
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS kol. połączeniowe Geberit 16-1/2"FT

1070658



## Dane techniczne

Liczba pozycji 1	20
Liczba pozycji 2	80
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Średnica zewnętrzna	16 mm
Gwint cylindryczny_G	1/2 inch
Długość (l1)	35 mm
Długość (l2)	37 mm
z1	26 mm
z2	17 mm

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Kolejowa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl