
# Karta techniczna




# GF Uponor S-Press PLUS Radi trójn. krzyżowy 20-16-16

## 1070690

- mosiądz cynowany
- wykonanie bezkolizyjnych podłączeń grzejników w niskiej zabudowie podłogi
- zawiera obudowę izolacyjną EPP 13mm, WLG 035. zgodne z wytycznymi EnEV
- wymiary zewnętrzne izolacji (Dł. x Wys. x Szer.): 115 x 115 x 55 mm






## O produkcie GF Uponor S-Press PLUS Radi trójn. krzyżowy

### Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

# GF Uponor S-Press PLUS Radi trójn. krzyżowy 20-16-16

## 1070690






### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905220069 |
| Item no GF | 35001070690 |
| Item no GTIN | 06414905220069 |
| Item no RSK | 2194838 |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 56 |
| Długość jednostki przedmiotu | 148.5 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,574 |
| Szerokość jednostki elementu | 131.5 |
| Item_UOM | szt. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Długość (l1) | 56 |
| Długość (l2) | 56 |
| Długość (l3) | 55 |
| Grubość ściany_s | 40 |
| Z Pomiar b1 | 40 |
| Z Pomiar b2 | 40 |
| z1 | 33,7 |
| Z2 | 33,7 |
| Z3 | 33,7 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905469017 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905499946 |
| Wysokość opakowania PL1 | 89 |
| Wysokość opakowania PL4 | 678 |

| | |
|---|---|
| Długość opakowania PL1 | 176 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 1 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 192 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Base_Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,00211464 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,65088 |
| Waga opakowania PL1 | 0,654 |
| Waga opakowania PL4 | 149,568 |
| Szerokość opakowania PL1 | 135 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+