

## Uponor Smatrix Move regulator pog. H X-157 Wired

### 1071693

- kontroler temperatury wody zasilającej
- tryb sterowania: tylko ogrzewanie
- sterowanie nadrzędne: zewnętrzny czujnik temperatury

#### Funkcje:

- zarządzanie zaworem mieszającym
- program tygodniowy z 9 domyślnymi ustawieniami
- 4 programowalne plany pracy
- sterowanie pompą w funkcji pracy samodzielnej
- sterowanie pompą w połączeniu ze sterownikiem Smatrix Wave lub Base
- informacje w czasie rzeczywistym z czujników temperatury wody zasilającej, temperatury zewnętrznej i temperatury w pomieszczeniu
- informacje w czasie rzeczywistym o stanie zaworu mieszającego
- informacje w czasie rzeczywistym z dnia bieżącego wyświetlane w formie graficznej (temperatura komfortu i zredukowana)

#### Opcje:

- sterowanie CWU
- sterowanie obwodem grzewczym
- kontrola temperatury zasilania do 100°C
- 2 wyjścia ogólnego przeznaczenia
- 2 wejścia ogólnego przeznaczenia
- termostat kontaktowy bezpieczeństwa
- 230V napęd mieszacza

#### Zawiera:

- Uponor Smatrix Move sterownik H
- czujnik zasilania/powrotu
- czujnik zewnętrzny
- klasa ochrony: IP30 II
- kolor: szary ciemny



## O produkcie Uponor Smatrix Move regulator pog. H X-157 Wired

### Specyfikacja

- Harmonogram programowania trybów Comfort i Eco
- informacje o stanie w czasie rzeczywistym
- logika pompy w trybie pracy autonomicznej oraz w połączeniu ze sterownikami temperatury w pomieszczeniu Uponor
- wiele trybów kompensacji
- opcjonalnie: sterowanie wtórnym obiegiem grzewczym / obiegiem wody ciepłej
- opcjonalnie: dodatkowa funkcja topienia śniegu
- opcjonalnie: ochrona przed kondensacją

### Podanie

- Regulacja temperatury wody zasilającej

### Potwierdzenie

- CE

## Uponor Smatrix Move regulator pog. H X-157 Wired

1071693

**Product code**

Item no EAN	4021598131057
Item no GF	35001071693
Item no GTIN	04021598131057
Item no LVI	2024533
Item no NRF	8361239
Item no RSK	5398341
Item no VVS	466255020

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	45
Długość jednostki przedmiotu	160
Masa jednostkowa przedmiotu	1,438
Szerokość jednostki elementu	85
Item_UOM	kpl.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ_L	160
Z Pomiar godz	45
Z Pomiar z	85

**Status**

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie
-----------------------------	--

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905416042
Opakowanie GTIN PL3	06414905416059
Opakowanie GTIN PL4	06414905630370
Wysokość opakowania PL1	80
Wysokość opakowania PL3	300
Wysokość opakowania PL4	1500
Długość opakowania PL1	370

Długość opakowania PL3	400
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	4
Ilość w opakowaniu PL4	96
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,004588
Opakowanie Objętość PL3	0,036
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	1,464
Waga opakowania PL3	5,9
Waga opakowania PL4	166,6
Szerokość opakowania PL1	155
Szerokość opakowania PL3	300
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl