Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex rękaw ścienny NPW 250

1083871

- przepust przejścia przez mur
- NWP = niewodoodporny, niski poziom wód gruntowych
- zawiera rękaw termokurczliwy, rura osłonowa PE



O produkcie GF Uponor Ecoflex rękaw ścienny NPW

Specyfikacja

- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex rękaw ścienny NPW 250

1083871



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	275
DŁUGOŚĆ_L	550
Średnica zewnętrzna_do	315

Product code

Item no EAN	4021598132351
Item no GF	35001083871
Item no GTIN	04021598132351
Item no LVI	3010427
Item no NOBB	49605553
Item no NRF	8361317
Item no RSK	2282466
Item no VVS	087913250

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	315
Długość jednostki przedmiotu	550
Masa jednostkowa przedmiotu	2,9
Szerokość jednostki elementu	315
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905416929
Opakowanie GTIN PL3	06414905416936
Wysokość opakowania PL1	315
Wysokość opakowania PL3	960

Długość opakowania PL1	550
Długość opakowania PL3	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	16
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,05457375
Opakowanie Objętość PL3	0,9216
Waga opakowania PL1	2,907
Waga opakowania PL3	49
Szerokość opakowania PL1	315
Szerokość opakowania PL3	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+