Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex pierścień O-ring PN6 94,5x3,0/125x11,4

1084981

- pierścień uszczelniający do wewnętrznej tulei złączki Ecoflex 6 bar



O produkcie GF Uponor Ecoflex pierścień O-ring PN6

Specyfikacja

- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex pierścień O-ring PN6 94,5x3,0/125x11,4

1084981



Status

Item Available From date	2026-02-01
Item Available Till date	2027-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	6414900392600
Item no GF	35001084981
Item no GTIN	06414900392600
Item no NRF	8360517

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	12
Długość jednostki przedmiotu	125
Masa jednostkowa przedmiotu	0,004
Szerokość jednostki elementu	125
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900392624
Wysokość opakowania PL1	20
Długość opakowania PL1	130
Materiał opakowania (numer) PL1	4
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	LDPE
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,000338
Waga opakowania PL1	0,01
Szerokość opakowania PL1	130

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+