Karta techniczna



GF Uponor Vario M zawór powrotny

1085957

- z możliwością zamknięcia przepływu



O produkcie GF Uponor Vario M zawór powrotny

Specyfikacja

- Materiał: poliamid wzmacniany włóknem szklanym
- ze zintegrowanymi zaworami
- podłączenie za pomocą przyłącza G1″ z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem
- listwa zasilająca z przepływomierzem do równoważenia i odcinania przepływu
- listwa powrotna z zaworami powrotnymi i zaślepkami
- zintegrowane odpowietrzniki oraz punkty napełniająco-spustowe w obiegu zasilania i powrotu
- przyłącze pętli: G3/4″ Eurocone
- odstęp między pętlami: 50 mm

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- maks. ciśnienie: 6 bar przy temperaturze 60°C
- można łączyć z siłownikami FT 30 × 1,5

GF Uponor Vario M zawór powrotny

1085957



Product code

Item no EAN	4021598133860
Item no GF	35001085957
Item no GTIN	04021598133860

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	30
Długość jednostki przedmiotu	75
Masa jednostkowa przedmiotu	0,08
Szerokość jednostki elementu	30
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905232529
Wysokość opakowania PL1	40
Długość opakowania PL1	90
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,000144
Waga opakowania PL1	0,081
Szerokość opakowania PL1	40

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl

+GF+