

Uponor Vario M termometr

1085958

- wskaźnik temperatury 0-60°C
- 1 klp. = 2 szt



O produkcie Uponor Vario M termometr

Specyfikacja

- Materiał: poliamid wzmocniony włóknem szklanym
- ze zintegrowanymi zaworami
- podłączenie za pomocą przyłącza G1" z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem
- listwa zasilająca z przepływomierzem do równoważenia i odcinania przepływu
- listwa powrotna z zaworami powrotnymi i zaślepkami
- zintegrowane odpowietrzniki oraz punkty napełniająco-spustowe w obiegu zasilania i powrotu
- przyłącze pętli: G3/4" Eurocone
- odstęp między pętlami: 50 mm

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- maks. ciśnienie: 6 bar przy temperaturze 60°C
- można łączyć z siłownikami FT 30 × 1,5

Uponor Vario M termometr

1085958



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598133877 |
| Item no GF | 35001085958 |
| Item no GTIN | 04021598133877 |

Wymiary

| | |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 40 |
| Długość jednostki przedmiotu | 40 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,07 |
| Szerokość jednostki elementu | 40 |
| Item_UOM | kpl. |

Packaging

| | |
|--------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905232536 |
| Wysokość opakowania PL1 | 50 |
| Długość opakowania PL1 | 55 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 1 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Base_Box |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,0001375 |
| Waga opakowania PL1 | 0,071 |
| Szerokość opakowania PL1 | 50 |

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl