

Uponor Vario M termometr

1085958

- wskaźnik temperatury 0-60°C
- 1 klp. = 2 szt



O produkcie Uponor Vario M termometr

Specyfikacja

- Materiał: poliamid wzmocniony włóknem szklanym
- ze zintegrowanymi zaworami
- podłączenie za pomocą przyłącza G1" z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem
- listwa zasilająca z przepływomierzem do równoważenia i odcinania przepływu
- listwa powrotna z zaworami powrotnymi i zaślepkami
- zintegrowane odpowietrzniki oraz punkty napełniająco-spustowe w obiegu zasilania i powrotu
- przyłącze pętli: G3/4" Eurocone
- odstęp między pętlami: 50 mm

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- maks. ciśnienie: 6 bar przy temperaturze 60°C
- można łączyć z siłownikami FT 30 × 1,5

Uponor Vario M termometr

1085958



Product code

Item no EAN	4021598133877
Item no GF	35001085958
Item no GTIN	04021598133877

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	40
Masa jednostkowa przedmiotu	0,07
Szerokość jednostki elementu	40
Item_UOM	kpl.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905232536
Wysokość opakowania PL1	50
Długość opakowania PL1	55
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,0001375
Waga opakowania PL1	0,071
Szerokość opakowania PL1	50

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
PolskaT +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.pl.bfs@georgfisc
her.com