

## Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM 14xG3/4 Euro

1087130



## O produkcie Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM

## Specyfikacja



- Materiał: poliamid wzmocniony włóknem szklanym
- Ze zintegrowanymi zaworami
- Podłączenie za pomocą przyłącza G1" z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem
- Listwa zasilająca z przepływomierzem do równoważenia i odcinania przepływu
- Listwa powrotna z zaworami powrotnymi i zaślepkami
- Zintegrowane odpowietrzniki oraz punkty napełniająco-spustowe w obiegu zasilania i powrotu
- Przyłącze pętli: G3/4" Eurocone
- Odstęp między pętlami: 50 mm

## Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- Maks. ciśnienie: 6 barów przy temperaturze 60°C
- Można łączyć z siłownikami FT 30 × 1,5

## Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM 14xG3/4 Euro

1087130



Dokumenty techniczne

Do pobrania

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl