

## Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM 15xG3/4 Euro

1087131



## O produkcie Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM

## Specyfikacja

- Materiał: poliamid wzmocniony włóknem szklanym
- ze zintegrowanymi zaworami
- podłączenie za pomocą przyłącza G1" z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem
- listwa zasilająca z przepływomierzem do równoważenia i odcinania przepływu
- listwa powrotna z zaworami powrotnymi i zaślepkami
- zintegrowane odpowietrzniki oraz punkty napełniająco-spustowe w obiegu zasilania i powrotu
- przyłącze pętli: G3/4" Eurocone
- odstęp między pętlami: 50 mm

## Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- maks. ciśnienie: 6 bar przy temperaturze 60°C
- można łączyć z siłownikami FT 30 × 1,5

## Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM 15xG3/4 Euro

1087131



## Measurements

Cylindryczny_wątek_G	1
Cylindryczny_gwint_G1	3/4
DŁUGOŚĆ_L	912
Długość (l1)	85
Z Pomiar b	50
Z Pomiar b1	225
Z Pomiar godz	83
Z Pomiar h1	34
Z Pomiar h2	49
Z Pomiar k	712
Z Pomiar k1	312
Z Pomiar z	353

## Product code

Item no EAN	4021598149519
Item no GF	35001087131
Item no GTIN	04021598149519

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	85
Długość jednostki przedmiotu	712
Masa jednostkowa przedmiotu	5,3
Szerokość jednostki elementu	180
Item_UOM	szt.

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905440528
Opakowanie GTIN PL4	06414905503568
Wysokość opakowania PL1	160
Wysokość opakowania PL4	740

Długość opakowania PL1	970
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	30
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,018624
Opakowanie Objętość PL4	0,7104
Waga opakowania PL1	6,07
Waga opakowania PL4	207,1
Szerokość opakowania PL1	120
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl