Karta techniczna



GF Uponor Smatrix Move PRO cz. wilgotności

1087160

- czujnik pokojowy + RH
- mierzy wilgotność względną pomieszczenia do wyznaczenia punktu rosy
- dla instalacji tylko chodzenia lub grzania i chłodzenia
- trójżyłowe podłączenia do sterownika Uponor Smatrix Move PRO X-159
- zakres wilgotności: 0-100%
- dokładność: <2%RH
- zasilanie: 24V / 50-60 Hz
- temperatura pracy: -10°C … +50°C
- klasa zabezpieczenia: IP20



O produkcie GF Uponor Smatrix Move PRO cz. wilgotności

Specyfikacja

- Wielostrefowa regulacja temperatury wody zasilającej
- jednoczesna regulacja temperatury nawet czterech różnych obiegów wody zasilającej
- inteligentne przełączanie automatycznego ogrzewania/chłodzenia
- sterowanie systemami topienia śniegu/lodu oraz ogrzewaniem nawierzchni z trawy
- możliwość zintegrowania ze sterownikami pokojowymi Smatrix Base PRO
- opcjonalne połączenie z systemem BMS za pomocą interfejsu Modbus lub bramki R-147 KNX (tylko w zestawieniu z wersją Smatrix Base PRO)

Podanie

- Woda zasilająca
- budynki usługowo-handlowe
- wewnątrz i na zewnątrz
- promiennikowe systemy ogrzewania i chłodzenia
- ciepła woda użytkowa
- tylko tryb ogrzewania
- ogrzewanie i chłodzenie

Potwierdzenie

- CE

GF Uponor Smatrix Move PRO cz. wilgotności

1087160



Status

Item Available Till date	2027-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598149366
Item no GTIN	04021598149366
Item no LVI	2024557
Item no NRF	8361101
Item no RSK	2987824
Item no VVS	466257050

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	25
Długość jednostki przedmiotu	80
Masa jednostkowa przedmiotu	0,1
Szerokość jednostki elementu	80
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	80
Z Pomiar godz	25
Z Pomiar z	80

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905440580
Opakowanie GTIN PL3	06414905630165
Opakowanie GTIN PL4	06414905630424
Wysokość opakowania PL1	40
Wysokość opakowania PL3	300
Wysokość opakowania PL4	1500

Długość opakowania PL1	100
Długość opakowania PL3	400
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	75
Ilość w opakowaniu PL4	1800
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00036
Opakowanie Objętość PL3	0,036
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,111
Waga opakowania PL3	10,27
Waga opakowania PL4	271,48
Szerokość opakowania PL1	90
Szerokość opakowania PL3	300
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+