

Uponor Smatrix Move PRO zes. kondensacji S-159

1087165

- czujnik kondensacji
- zabezpiecza płaszczyznę instalacji chłodzenia przez zjawiskiem kondensacji
- tymczasowo zatrzymuje pracę instalacji chłodzenia w przypadku możliwości wystąpienia punktu rosy
- podłączany do sterownika Uponor Smatrix Move PRO X-159

Zawiera:

- czujnik do montażu na rurze
- przetwornik
- instrukcje skrócone ze schematami elektrycznymi
- zasilanie: 24V / 50-60 Hz
- klasa ochrony: IP20



O produkcie Uponor Smatrix Move PRO zes. kondensacji S-159

Specyfikacja

- Wielostrefowa regulacja temperatury wody zasilającej
- Jednoczesna regulacja temperatury nawet czterech różnych obiegów wody zasilającej
- Inteligentne przełączanie automatycznego ogrzewania/chłodzenia
- Sterowanie systemami topienia śniegu/łodu oraz ogrzewaniem nawierzchni z trawy
- Możliwość zintegrowania ze sterownikami pokojowymi Smatrix Base PRO
- Opcjonalne połączenie z systemem BMS za pomocą interfejsu Modbus lub bramki R-147 KNX (tylko w zestawieniu z wersją Smatrix Base PRO)

Podanie

- Woda zasilająca
- Budynki usługowo-handlowe
- Wewnątrz i na zewnątrz
- Promiennikowe systemy ogrzewania i chłodzenia
- Ciepła woda użytkowa
- Tylko tryb ogrzewania
- Ogrzewanie i chłodzenie

Uponor Smatrix Move PRO zes. kondensacji S-159

1087165



Dane techniczne

Item no EAN	4021598149410
Item no GTIN	04021598149410
Item no VVS	466257060
RSK no.	2987825
Item no NRF	8361103
Item no LVI	2024558
Pozycja (jednostka miary)	kpl.
Długość (l)	85 mm
Z-measurement h	60 mm
Z-measurement w	36 mm
Ilość opakowań 1	1
Ilość opakowań 4	10
Packaging GTIN PL1	06414905440603
Packaging GTIN PL2	06414905442997
Item Unit Length	85
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,25
Item Unit Width	36

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obsługaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl