Karta techniczna



GF Uponor Vario M uchwyt ścienny

1087531



O produkcie GF Uponor Vario M uchwyt ścienny

Specyfikacja

- Materiał: poliamid wzmacniany włóknem szklanym
- ze zintegrowanymi zaworami
- podłączenie za pomocą przyłącza G1″ z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem
- listwa zasilająca z przepływomierzem do równoważenia i odcinania przepływu
- listwa powrotna z zaworami powrotnymi i zaślepkami
- zintegrowane odpowietrzniki oraz punkty napełniająco-spustowe w obiegu zasilania i powrotu
- przyłącze pętli: G3/4″ Eurocone
- odstęp między pętlami: 50 mm

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- maks. ciśnienie: 6 bar przy temperaturze 60°C
- można łączyć z siłownikami FT 30 × 1,5

GF Uponor Vario M uchwyt ścienny

1087531



Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	4021598149601
Item no GF	35001087531
Item no GTIN	04021598149601

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	80
Długość jednostki przedmiotu	235
Masa jednostkowa przedmiotu	0,4
Szerokość jednostki elementu	100
Item_UOM	kpl.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905232963
Wysokość opakowania PL1	80
Długość opakowania PL1	235
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,00188
Waga opakowania PL1	0,404
Szerokość opakowania PL1	100

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl

+GF+