Karta techniczna



GF Uponor FPL-X złączka zaciskowa nikl. 16x2,0-M22

1088576

- Wykonany z mosiądzu DR (bezołowiowego)
- FPL-X
- DR = mosiądz odporny na odcynkowanie
- Do rozdzielaczy WGF
- Ocynkowany



No about information

GF Uponor FPL-X złączka zaciskowa nikl. 16x2,0-M22

1088576



Product code

Item no EAN	6414905238361
Item no GTIN	06414905238361
Item no NRF	5110069
Item no RSK	2332931
Item no VVS	045410216

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	26
Długość jednostki przedmiotu	32
Masa jednostkowa przedmiotu	0,073
Szerokość jednostki elementu	32
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	27,8
Długość (l1)	16,2
Gwint metryczny M	22
z1	3,6

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905233755
Opakowanie GTIN PL3	06414905271641
Opakowanie GTIN PL4	06414905274659
Wysokość opakowania PL1	25
Wysokość opakowania PL3	90
Wysokość opakowania PL4	490
Długość opakowania PL1	140

Długość opakowania PL3	230
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	50
Ilość w opakowaniu PL4	4800
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0003325
Opakowanie Objętość PL3	0,0040365
Opakowanie Objętość PL4	0,4704
Waga opakowania PL1	0,415
Waga opakowania PL3	4,25
Waga opakowania PL4	433
Szerokość opakowania PL1	95
Szerokość opakowania PL3	195
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+