Karta techniczna



GF Uponor S-Press zawór 20

1089030

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Profilowana tuleja aluminiowa
- Szybki montaż w 3 krokach (zaciśnięcie bez fazowania)
- Kod kolorystyczny
- Do instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej



O produkcie GF Uponor S-Press zawór

Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:
Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press zawór 20

1089030



Product code

Item no EAN	6414905212507
Item no GF	35001089030
Item no GTIN	06414905212507

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	84
Długość jednostki przedmiotu	83.1
Masa jednostkowa przedmiotu	0,213
Szerokość jednostki elementu	27.7
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	38
Długość (l2)	45,1
Z Pomiar godz	70,7
z1	15,7
Z2	22,8

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905235162
Opakowanie GTIN PL2	06414905270699
Opakowanie GTIN PL3	06414905271771
Opakowanie GTIN PL4	06414905276097
Wysokość opakowania PL1	84
Wysokość opakowania PL2	95
Wysokość opakowania PL3	320

Wysokość opakowania PL4	1730
Długość opakowania PL1	150
Długość opakowania PL2	120
Długość opakowania PL3	265
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL1	4
Materiał opakowania (numer) PL2	20
Materiał opakowania (numer) PL3	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	LDPE
Materiał opakowaniowy (krótki) PL2	PAP
Materiał opakowaniowy (krótki) PL3	PAP
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	10
Ilość w opakowaniu PL3	90
Ilość w opakowaniu PL4	2970
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00189
Opakowanie Objętość PL2	0,002736
Opakowanie Objętość PL3	0,03392
Opakowanie Objętość PL4	1,6608
Waga opakowania PL1	0,216
Waga opakowania PL2	2,22
Waga opakowania PL3	20,2
Waga opakowania PL4	691,6
Szerokość opakowania PL1	150
Szerokość opakowania PL2	240
Szerokość opakowania PL3	400
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+