# Karta techniczna



# GF Uponor Vario M odpowietrznik automatyczny set = 2 pce

## 1089591

- 1 klp. = 2 szt



## O produkcie GF Uponor Vario M odpowietrznik automatyczny

### Specyfikacja

- Materiał: poliamid wzmacniany włóknem szklanym
- ze zintegrowanymi zaworami
- podłączenie za pomocą przyłącza G1″ z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem
- listwa zasilająca z przepływomierzem do równoważenia i odcinania przepływu
- listwa powrotna z zaworami powrotnymi i zaślepkami
- zintegrowane odpowietrzniki oraz punkty napełniająco-spustowe w obiegu zasilania i powrotu
- przyłącze pętli: G3/4″ Eurocone
- odstęp między pętlami: 50 mm

### Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- maks. ciśnienie: 6 bar przy temperaturze 60°C
- można łączyć z siłownikami FT 30 × 1,5

# GF Uponor Vario M odpowietrznik automatyczny set = 2 pce

## 1089591



### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905215379 |
| Item no GTIN | 06414905215379 |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 50 |
| Długość jednostki przedmiotu | 100 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,4 |
| Szerokość jednostki elementu | 120 |
| Item_UOM | kpl. |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905441068 |
| Wysokość opakowania PL1 | 60 |
| Długość opakowania PL1 | 110 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 1 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Base_Box |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,000858 |
| Waga opakowania PL1 | 0,5 |
| Szerokość opakowania PL1 | 130 |

### Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl

+GF+