Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex dodatkowa wkładka 250

1091430

- do otworu rdzeniowego w betonie lub rury włóknowo-cementowej
- część eliminująca naprężenia promieniowe rury osłonowej
- do użytku z uszczelnieniem ściennym PWP Uponor



O produkcie GF Uponor Ecoflex dodatkowa wkładka

Specyfikacja

- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex dodatkowa wkładka 250

1091430



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	250
DŁUGOŚĆ_L	65
Średnica zewnętrzna_do	350

Product code

Item no EAN	6414905222704
Item no GF	35001091430
Item no GTIN	06414905222704
Item no NRF	8361423
Item no VVS	087916125

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	350
Długość jednostki przedmiotu	65
Masa jednostkowa przedmiotu	4,93
Szerokość jednostki elementu	350
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905633326
Wysokość opakowania PL1	350
Długość opakowania PL1	65
Materiał opakowania (numer) PL1	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PAP
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box

Opakowanie Objętość PL1	0,0079625
Waga opakowania PL1	24,315
Szerokość opakowania PL1	350

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+