Karta techniczna





GF Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania EU 32x2,9-33,7

1094014

- do podłączeń rur PEXa
- 6 bar, SDR 11
- adapter stalowy do spawania







O produkcie GF Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądzu
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie


- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania EU 32x2,9-33,7

1094014







Product code

Item no EAN	6414905231720
Item no GF	35001094014
Item no GTIN	06414905231720

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	51
Długość jednostki przedmiotu	78
Masa jednostkowa przedmiotu	0,3
Szerokość jednostki elementu	62
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	63
Długość (l1)	29
Grubość ściany_s	3
Z Pomiar d	33,7

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905278312
Wysokość opakowania PL1	55
Długość opakowania PL1	80
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,000286
Waga opakowania PL1	0,31
Szerokość opakowania PL1	65

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+