



## Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU 32x2,9-33,7

### 1094014

- do połączeń rur PEXa
- 6 bar, SDR 11
- adapter stalowy do spawania



## O produkcie Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6

### Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

### Podanie



- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego całowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C

### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU 32x2,9-33,7

1094014

**Product code**

Item no EAN	6414905231720
Item no GF	35001094014
Item no GTIN	06414905231720

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	51
Długość jednostki przedmiotu	78
Masa jednostkowa przedmiotu	0,3
Szerokość jednostki elementu	62
Item_UOM	szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ_L	63
Długość (l1)	29
Grubość ściany_s	3
Z Pomiar d	33,7

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905278312
Wysokość opakowania PL1	55
Długość opakowania PL1	80
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,000286
Waga opakowania PL1	0,31
Szerokość opakowania PL1	65

**Dokumenty techniczne**Do pobrania [www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)