


Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU 50x4,6-48,3

1094016

- do połączeń rur PEXa
- 6 bar, SDR 11
- adapter stalowy do spawania



O produkcie Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63-110 mm

Podanie



- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego całowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU 50x4,6-48,3

1094016

**Product code**

Item no EAN	6414905231744
Item no GF	35001094016
Item no GTIN	06414905231744

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	72
Długość jednostki przedmiotu	84
Masa jednostkowa przedmiotu	0,7
Szerokość jednostki elementu	84
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	84
Długość (l1)	36
Grubość ściany_s	4,15
Z Pomiar d	48,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905278336
Wysokość opakowania PL1	75
Długość opakowania PL1	85
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,000541875
Waga opakowania PL1	0,71
Szerokość opakowania PL1	85

Dokumenty techniczneDo pobrania www.uponor.com/pl-pl