


Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU 63x5,8-60,3

1094017

- do połączeń rur PEXa
- 6 bar, SDR 11
- adapter stalowy do spawania



O produkcie Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie



- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego całowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU 63x5,8-60,3

1094017

**Product code**

Item no EAN	6414905231751
Item no GF	35001094017
Item no GTIN	06414905231751

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	89
Długość jednostki przedmiotu	87
Masa jednostkowa przedmiotu	1
Szerokość jednostki elementu	102
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	88
Długość (l1)	46
Grubość ściany_s	4
Z Pomiar d	60,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905278343
Wysokość opakowania PL1	89
Długość opakowania PL1	89
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,000807942
Waga opakowania PL1	1,01
Szerokość opakowania PL1	102

Dokumenty techniczneDo pobrania www.uponor.com/pl-pl