Karta techniczna





GF Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania EU+GOST 90x8,2-88,9

1094019

- do podłączeń rur PEXa
- 6 bar, SDR 11
- adapter stalowy do spawania







O produkcie GF Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądzu
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie


- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania EU+GOST 90x8,2-88,9

1094019







Product code

Item no EAN	6414905231775
Item no GF	35001094019
Item no GTIN	06414905231775

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	128
Długość jednostki przedmiotu	108
Masa jednostkowa przedmiotu	2,3
Szerokość jednostki elementu	140
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	108
Długość (l1)	58
Grubość ściany_s	5
Z Pomiar d	88,9

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905278367
Wysokość opakowania PL1	130
Długość opakowania PL1	110
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,002002
Waga opakowania PL1	2,31
Szerokość opakowania PL1	140

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+