


## Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU 110x10,0-114.3

### 1094020

- do połączeń rur PEXa
- 6 bar, SDR 11
- adapter stalowy do spawania



## O produkcie Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6

### Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

### Podanie



- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego całowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C

### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU 110x10,0-114.3

1094020

**Product code**

Item no EAN	6414905231782
Item no GF	35001094020
Item no GTIN	06414905231782

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	150
Długość jednostki przedmiotu	114
Masa jednostkowa przedmiotu	3,5
Szerokość jednostki elementu	160
Item_UOM	szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ_L	114
Długość (l1)	70
Grubość ściany_s	5
Z Pomiar d	114,3

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905278374
Wysokość opakowania PL1	150
Długość opakowania PL1	115
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,00276
Waga opakowania PL1	3,51
Szerokość opakowania PL1	160

**Dokumenty techniczne**Do pobrania [www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)