Karta techniczna





GF Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021

- do podłączeń rur PEXa
- 6 bar, SDR 11
- adapter stalowy do spawania







O produkcie GF Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądzu
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie


- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021







Product code

Item no EAN	6414905231799
Item no GF	35001094021
Item no GTIN	06414905231799

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	163
Długość jednostki przedmiotu	119
Masa jednostkowa przedmiotu	4,4
Szerokość jednostki elementu	180
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	119
Długość (l1)	69
Grubość ściany_s	5
Z Pomiar d	114,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905278381
Wysokość opakowania PL1	165
Długość opakowania PL1	120
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,003564
Waga opakowania PL1	4,41
Szerokość opakowania PL1	180

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+