



Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021

- do połączeń rur PEXa
- 6 bar, SDR 11
- adapter stalowy do spawania



O produkcie Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63-110 mm

Podanie



- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego całowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021



Product code

Item no EAN	6414905231799
Item no GF	35001094021
Item no GTIN	06414905231799

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	163
Długość jednostki przedmiotu	119
Masa jednostkowa przedmiotu	4,4
Szerokość jednostki elementu	180
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	119
Długość (l1)	69
Grubość ściany_s	5
Z Pomiar d	114,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905278381
Wysokość opakowania PL1	165
Długość opakowania PL1	120
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,003564
Waga opakowania PL1	4,41
Szerokość opakowania PL1	180

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl