


## Uponor RS adapter S-Press PLUS 20-RS2

1095818

- z mosiądzu powlekanego cyną
- pasuje do wszystkich korpusów bazowych RS2



### O produkcie Uponor RS adapter S-Press PLUS

#### Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kod kolorystyczny
- przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:


- gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

#### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor RS adapter S-Press PLUS 20-RS2

1095818

**Product code**

Item no EAN	6414905480111
Item no GF	35001095818
Item no GTIN	06414905480111
Item no LVI	1720835
Item no NRF	5071315
Item no RSK	1899573
Item no VVS	045450320

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	70
Długość jednostki przedmiotu	61
Masa jednostkowa przedmiotu	0,326
Szerokość jednostki elementu	70
Item_UOM	szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ_L	60,9
Długość (I1)	20,1
Długość (I2)	21,3
z1	19,5

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905481583
Opakowanie GTIN PL4	06414905555574
Wysokość opakowania PL1	80
Wysokość opakowania PL4	600
Długość opakowania PL1	120
Długość opakowania PL4	800
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	378

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00096
Opakowanie Objętość PL4	0,576
Waga opakowania PL1	0,383
Waga opakowania PL4	164,774
Szerokość opakowania PL1	100
Szerokość opakowania PL4	1200

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl