
Karta techniczna



GF Uponor S-Press PLUS mufa przesuwna 25-25

1118708

- Wykonane z mosiądzu DR pokrytego cyną (bezołowiowego)
- Z wydłużoną tuleją tłoczną
- Nadaje się również jako złącze naprawcze



O produkcie GF Uponor S-Press PLUS mufa przesuwna

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS mufa przesuwna 25-25

1118708



Product code

Item no EAN	6414905554928
Item no GF	35001118708
Item no GTIN	06414905554928
Item no LVI	1720838
Item no NRF	5071368
Item no RSK	1899732
Item no VVS	045484325

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	33
Długość jednostki przedmiotu	117
Masa jednostkowa przedmiotu	0,246
Szerokość jednostki elementu	33
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	117
Długość (l1)	29
Długość (l2)	28
z1	60

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905559770
Opakowanie GTIN PL3	06414905559787
Opakowanie GTIN PL4	06414905559794
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	188
Wysokość opakowania PL4	708

Długość opakowania PL1	135
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	40
Ilość w opakowaniu PL4	1920
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001045305
Opakowanie Objętość PL3	0,009321604
Opakowanie Objętość PL4	0,67968
Waga opakowania PL1	1,33
Waga opakowania PL3	10,74
Waga opakowania PL4	540,52
Szerokość opakowania PL1	87
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+