

Uponor Ecoflex Supra PLUS sterownik i zest podłącz 40+50+63/140

1120126

- łączniki i zestaw końcowy dla rur Supra PLUS
- jednostka sterująca dla kabla grzejnego max.150m
- sterownik z czujnikiem na kablu 10m
- zestaw łączników elektrycznych i zakończenie kabla grzejnego
- dwie końcówki gumowe



O produkcie Uponor Ecoflex Supra PLUS sterownik i zest podłącz

Specyfikacja

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących
- rura przewodowa: polietylen PE 80, PN 12,5 (SDR 11) lub PE 100, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieskimi paskami lub PE 100, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieską warstwą; w nowej wersji — PE 100 RC, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieskimi paskami
- kabel: samoregulujący, zapobiegający zamrażaniu, znamionowa moc wyjściowa 10 W/m przy 5°C; zasilanie energią elektryczną z jednego punktu zasilania oddalonego o maksymalnie 150 m
- rura elektroinstalacyjna: rura PE do wprowadzenia czujnika i pomiaru temperatury
- materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- rura osłonowa: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie

- Transport zimnej wody lub drenaż ciśnieniowy w miejscach, w których istnieje ryzyko zamrażania instalacji podziemnych
- temperatura robocza: +20°C
- weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex Supra PLUS sterownik i zest podłącz 40+50+63/140

1120126

**Product code**

Item no EAN	6414905633210
Item no GF	35001120126
Item no GTIN	06414905633210
Item no LVI	1844028
Item no NRF	8360725
Item no RSK	2407843
Item no VVS	070699863

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	140
Długość jednostki przedmiotu	380
Masa jednostkowa przedmiotu	1,197
Szerokość jednostki elementu	280
Item_UOM	kpl.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905641116
Wysokość opakowania PL1	145
Długość opakowania PL1	390
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,0163995
Waga opakowania PL1	1,457
Szerokość opakowania PL1	290

Dokumenty techniczneDo pobrania E
obsługaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl