Karta techniczna



GF Uponor Vario M przepływomierz wielozadaniowy 0-5l/min

1121531

- przepływomierz do rozdzielacza plastikowego Vario M
- 0-5 l/min.
- z mechanicznym ogranicznikiem w pozycji otwierania/zamykania



O produkcie GF Uponor Vario M przepływomierz wielozadaniowy

Specyfikacja

- Materiał: poliamid wzmacniany włóknem szklanym
- ze zintegrowanymi zaworami
- podłączenie za pomocą przyłącza G1″ z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem
- listwa zasilająca z przepływomierzem do równoważenia i odcinania przepływu
- listwa powrotna z zaworami powrotnymi i zaślepkami
- zintegrowane odpowietrzniki oraz punkty napełniająco-spustowe w obiegu zasilania i powrotu
- przyłącze pętli: G3/4″ Eurocone
- odstęp między pętlami: 50 mm

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- maks. ciśnienie: 6 bar przy temperaturze 60°C
- można łączyć z siłownikami FT 30 × 1,5

GF Uponor Vario M przepływomierz wielozadaniowy 0-5l/min

1121531



Product code

Item no EAN	6414905660360
Item no GF	35001121531
Item no GTIN	06414905660360

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	93
Długość jednostki przedmiotu	26
Masa jednostkowa przedmiotu	0,025
Szerokość jednostki elementu	28
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905663484
Opakowanie GTIN PL2	06414905663514
Wysokość opakowania PL1	170
Wysokość opakowania PL2	60
Długość opakowania PL1	150
Długość opakowania PL2	190
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	10
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,000714
Opakowanie Objętość PL2	0,001824
Waga opakowania PL1	0,029
Waga opakowania PL2	0,33
Szerokość opakowania PL1	28

Szerokość opakowania PL2	160

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl

+GF+