


Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU 160x14,6-159

1121642

- do połączeń rur PEXa
- 6 bar, SDR 11
- adapter stalowy do spawania



O produkcie Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63-110 mm

Podanie


- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego całowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU 160x14,6-159

1121642

**Status**

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Do wyczerpania zapasów

Product code

Item no EAN 6414905661572

Item no GF 35001121642

Item no GTIN 06414905661572

Item no VVS 087880160

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 228

Długość jednostki przedmiotu 145

Masa jednostkowa przedmiotu 7,4

Szerokość jednostki elementu 228

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 145

Długość (l1) 70

Grubość ściany_s 6

Z Pomiar d 168,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905672271

Opakowanie GTIN PL4 06414900546683

Wysokość opakowania PL1 165

Wysokość opakowania PL4 309

Długość opakowania PL1 295

Długość opakowania PL4 1200

Materiał opakowania (numer) PL1 20

Materiał opakowaniowy (krótki) PL1 PAP_C

Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	12
Rodzaj opakowania PL1	BASE_BOX
Rodzaj opakowania PL4	PALLET
Opakowanie Objętość PL1	0,009491625
Opakowanie Objętość PL4	0,29664
Waga opakowania PL1	7,522
Waga opakowania PL4	115,264
Szerokość opakowania PL1	195
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl