Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex pierścień redukcyjny 250/250

1121807

- pierścienie redukcyjne dla zestawów izolacyjnych



O produkcie GF Uponor Ecoflex pierścień redukcyjny

Specyfikacja

- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex pierścień redukcyjny 250/250

1121807



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	250
DŁUGOŚĆ_L	70
Średnica zewnętrzna_do	275

Product code

Item no EAN	6414905663552
Item no GF	35001121807
Item no GTIN	06414905663552
Item no LVI	3010143
Item no NRF	8360566
Item no RSK	2282774
Item no VVS	087279250

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	275
Długość jednostki przedmiotu	70
Masa jednostkowa przedmiotu	0,06
Szerokość jednostki elementu	138
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905666119
Wysokość opakowania PL1	280
Długość opakowania PL1	70
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,002744
Waga opakowania PL1	0,07

Szerokość opakowania PL1	140

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+