Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex pierścień redukcyjny 250/175

1121809

- pierścienie redukcyjne dla zestawów izolacyjnych



O produkcie GF Uponor Ecoflex pierścień redukcyjny

Specyfikacja

- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex pierścień redukcyjny 250/175

1121809



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	175
DŁUGOŚĆ_L	70
Średnica zewnętrzna_do	275

Product code

Item no EAN	6414905663576
Item no GF	35001121809
Item no GTIN	06414905663576
Item no LVI	3010146
Item no NRF	8360568
Item no RSK	2282776
Item no VVS	087279247

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	275
Długość jednostki przedmiotu	70
Masa jednostkowa przedmiotu	0,08
Szerokość jednostki elementu	138
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905666126
Wysokość opakowania PL1	280
Długość opakowania PL1	70
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,002744
Waga opakowania PL1	0,09

Szerokość opakowania PL1	140

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+