Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex pierścień redukcyjny 250/140

1122070

- pierścienie redukcyjne dla zestawów izolacyjnych



O produkcie GF Uponor Ecoflex pierścień redukcyjny

Specyfikacja

- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex pierścień redukcyjny 250/140

1122070



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	140
DŁUGOŚĆ_L	70
Średnica zewnętrzna_do	275

Product code

Item no EAN	6414905663590
Item no GF	35001122070
Item no GTIN	06414905663590
Item no LVI	3010147
Item no NRF	8360569
Item no RSK	2282777
Item no VVS	087279245

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	250
Długość jednostki przedmiotu	70
Masa jednostkowa przedmiotu	0,07
Szerokość jednostki elementu	138
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905666140
Wysokość opakowania PL1	250
Długość opakowania PL1	100
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,00375
Waga opakowania PL1	0,075

Szerokość opakowania PL1	150

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+