


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 63x8,6-40x5,5/200

1132671

- do zastosowań pitnej wody użytkowej ciepłej i cyrkulacji
- podwójna rura przewodowa PE-Xa, SDR 7,4
- maksymalne parametry 10 bar / 95°C
- izolacja VIP + pianka PEX, rura osłonowa HDPE
- kolorowe oznaczenie ciepła/cyrkulacja



### O produkcie Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin

#### Specyfikacja

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących
- rura przewodowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodna z normą EN ISO 15875, kolor naturalny, PN 10 (SDR 7,4)
- materiał izolacyjny: przełomowy materiał izolacyjny o bardzo niskiej wartości lambda w połączeniu z trwale elastyczną pianką PE-X o zamkniętych komórkach
- rura osłonowa: karbowany polietylen (HDPE)

#### Podanie

- Transport ciepłej wody użytkowej w instalacjach podziemnych
- temperatura robocza wody użytkowej 70°C według normy EN 15875
- temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 95°C
- weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton

#### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 63x8,6-40x5,5/200

1132671

**Measurements**

Promień gięcia M	1,1
Średnica zewnętrzna_do	200
Średnica zewnętrzna_do1	63
Średnica zewnętrzna_do2	40
Grubość ściany_s1	8,6
Grubość ściany_s2	5,5

**Status**

Item Available Till date 2027-06-30T00:00:00.000+0200

**Product code**

Item no EAN	6414900038942
Item no GTIN	06414900038942
Item no LVI	3010137
Item no NRF	8361287
Item no RSK	2266385
Item no VVS	087364263
Wymiana przedmiotu 1	1160626

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	200
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	4,87
Szerokość jednostki elementu	200
Item_UOM	m

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900038959
Wysokość opakowania PL1	2400
Długość opakowania PL1	2400
Ilość w opakowaniu PL1	100

Rodzaj opakowania PL1	Coil
Opakowanie Objętość PL1	8,064
Waga opakowania PL1	487
Szerokość opakowania PL1	1400

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl