

Uponor Aqua Ambient wpust punktowy odpływ pionowy C standard FI 50

1136471

- przyłącze dla rur kanalizacyjnych DN 50 lub DN 110
- przepływ: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- materiał rusztu: stal nierdzewna
- materiał korpusu: polipropylen

O produkcie Uponor Aqua Ambient wpust punktowy odpływ pionowy C standard

Specyfikacja

- Nowoczesne wykonanie, stylowy wygląd oraz wiele dostępnych rozmiarów: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- szeroki kołnierz uszczelniający (30 mm) zapewnia szczelne połączenie z konstrukcją podłogi
- regulowana wysokość i mocowane nogi umożliwiają integrację z każdym rodzajem konstrukcji podłogi
- łatwa instalacja dzięki kompletnemu produktowi kompatybilnemu z instalacją kanalizacyjną (pod względem wielkości rur kanalizacyjnych)
- syfon można regulować w zakresie 360°

Podanie

- Systemy kanalizacji domowej

Potwierdzenie

- Ocena techniczna zgodnie z EN 1253

Uponor Aqua Ambient wpust punktowy odpływ pionowy C standard FI 50

1136471

Product code

Item no EAN	6414900483704
Item no GF	35001136471
Item no GTIN	06414900483704

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	176
Długość jednostki przedmiotu	210
Masa jednostkowa przedmiotu	0,34
Szerokość jednostki elementu	210
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	107
Średnica zewnętrzna_do	210
Średnica zewnętrzna_do1	50
Z Pomiar godz	176
Z Pomiar h1	40,1
Z Pomiar h2	86,9
Z	49

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900369428
Opakowanie GTIN PL4	06414900370172
Wysokość opakowania PL1	150
Wysokość opakowania PL4	1940
Długość opakowania PL1	230
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	180
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0077625
Opakowanie Objętość PL4	1,8624
Waga opakowania PL1	0,52
Waga opakowania PL4	103,6

Szerokość opakowania PL1	225
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl