
Karta techniczna




GF Uponor Vario S rozdzielacz 12xG3/4 Euro - G1

1140843

- zasilanie z przepływomierzem do równoważenia, odcinania przepływu i znacznikiem,
- wkładka zaworowa na powrocie z plastikową nakrętką





O produkcie GF Uponor Vario S rozdzielacz

Specyfikacja


- Wykonane ze stali nierdzewnej
- zintegrowane zawory
- możliwość montażu lewego/prawego z ruchomą nakrętką i płaską uszczelką
- zintegrowany odpowietrznik manualny i zawór spustowo napełniający na każdej blce
- przyłącze obiegu pętli G3/4" euro
- rozstaw pętli 50 mm
- rozstaw belek 215 mm


Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego
- dedykowane siłowniki 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- maks. parametry pracy: 6 bar przy 60°C

GF Uponor Vario S rozdzielacz 12xG3/4 Euro - G1

1140843





Status

Item Available From date	2024-09-02

Product code

Item no EAN	6414900440509
Item no GF	35001140843
Item no GTIN	06414900440509
Item no LVI	2022300
Item no NRF	8361371
Item no VVS	8361371

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	710
Masa jednostkowa przedmiotu	7
Szerokość jednostki elementu	235
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	714
Długość (l1)	77
Długość (l2)	87
Z Pomiar b	50
Z Pomiar b1	217
Z Pomiar godz	73
Z Pomiar h1	30
Z Pomiar h2	50
Z Pomiar k	635
Z Pomiar k1	336

Z Pomiar z	357

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900500821
Opakowanie GTIN PL4	06414900322980
Wysokość opakowania PL1	47
Wysokość opakowania PL4	996
Długość opakowania PL1	767
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	54
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,011463582
Opakowanie Objętość PL4	0,95616
Waga opakowania PL1	7,1
Waga opakowania PL4	408,4
Szerokość opakowania PL1	318
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+