
Karta techniczna




GF Uponor Vario S rozdzielacz 16xG3/4 Euro - G1

1140877

- zasilanie ze śrubą regulacyjną do równoważenia i odcinania przepływu,
- wkładka zaworowa na powrocie z plastikową nakrętką





O produkcie GF Uponor Vario S rozdzielacz

Specyfikacja


- Wykonane ze stali nierdzewnej
- zintegrowane zawory
- możliwość montażu lewego/prawego z ruchomą nakrętką i płaską uszczelką
- zintegrowany odpowietrznik manualny i zawór spustowo napełniający na każdej blce
- przyłącze obiegu pętli G3/4" euro
- rozstaw pętli 50 mm
- rozstaw belek 215 mm


Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego
- dedykowane siłowniki 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- maks. parametry pracy: 6 bar przy 60°C

GF Uponor Vario S rozdzielacz 16xG3/4 Euro - G1

1140877





Status

Item Available From date	2024-09-02

Product code

Item no EAN	6414900440844
Item no GTIN	06414900440844
Item no VVS	046230116

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	910
Masa jednostkowa przedmiotu	8,9
Szerokość jednostki elementu	235
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	914
Długość (l2)	87
Z Pomiar b	50
Z Pomiar b1	217
Z Pomiar godz	73
Z Pomiar h1	30
Z Pomiar h2	50
Z Pomiar k	835
Z Pomiar k1	336
Z Pomiar z	357

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900501019
Opakowanie GTIN PL4	06414900501507

Wysokość opakowania PL1	47
Wysokość opakowania PL4	996
Długość opakowania PL1	967
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	36
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,014452782
Opakowanie Objętość PL4	0,95616
Waga opakowania PL1	9,2
Waga opakowania PL4	356
Szerokość opakowania PL1	318
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl

+GF+