

## Uponor Smatrix Wave termostat D+RH T-267

### 1144106

- mierzy, wyświetla odczuwalną temperaturę w pomieszczeniu i wilgotność względną
- kompatybilny ze sterownikami Smatrix Wave Pulse (X-246) i Smatrix Wave (X-165)
- kolor: biały RAL9016
  
- Funkcje:
  - przyciski pojemnościowe z przodu
  - zadaje żądaną temperaturę ogrzewania lub chłodzenia
  - mierzy wilgotność względną
  - przełącznik trybów Comfort / ECO
  - zmiana ustawień programu ECO
  - włącznik chłodzenia w danym pomieszczeniu
  - wyświetlanie stopni Celsjusza lub Fahrenheita
  - modele pracy: temperatura w pomieszczeniu (RT), czujnik temp. podłogi maks./min. (RFT), zdalny czujnik (RS), czujnik zewnętrzny (RO)
  - wskaźnik niskiego poziomu baterii
  - kalibracja temperatury
  - opcjonalnie do podłączenia czujniki: podłogowy, zdalny lub zewnętrzny
  
- Zawiera:
  - Uponor Smatrix Wave termostat D+RH T-267
  - 2 baterie AAA
  - uchwyt na termometr
  - materiały montażowe



## O produkcie Uponor Smatrix Wave termostat D+RH T-267

### Specyfikacja

- do 4 sterowników w jednym systemie
- zasilanie sterownika: 230V
- zasilanie termostatów: 24V
- autobalansowanie optymalizuje zużycie energii i komfort
- sterowanie elektryczne
- obsługuje do 6 termostatów pokojowych i 8 siłowników (24V) na sterownik  
, po rozbudowaniu o rozszerzenie obsługuje do 12 termostatów pokojowych i 14 siłowników (24V) na sterownik
- przełączniki pompy i kotła
- ćwiczenie zaworów i pomp
- kontrola wilgotności względnej
  
- umożliwia sterowanie ogrzewaniem i chłodzeniem podłogowym oraz chłodzeniem sufitowym jednocześnie
- maks. pobór mocy na siłownik: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A szczytowo)

#### Smatrix Wave Pulse:

- dostęp lokalny (Wi-Fi) lub zdalny (wymagane połączenie internetowe) poprzez aplikację Uponor Smatrix Pulse (z R-208)
- tymczasowy punkt dostępu Wi-Fi do bezpośredniego dostępu (jeśli lokalne Wi-Fi nie jest dostępne) (z R-208)
- integracja z ekosystemem inteligentnego domu (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- sterowanie wieloma instalacjami z jednej aplikacji (z R-208)
- dostęp do zdalnego wsparcia przez osoby trzecie (wymagana zgoda użytkownika) (z R-208)
- analiza trendów historii poprzez aplikację Uponor Smatrix Pulse (z R-208)
- programowanie czasowe (z R-208)
  
- ustawienia komfortu (z R-208)
- diagnostyka temperatury zasilania (z R-208)

### Podanie

- Bezprzewodowe sterowanie temperaturą w zastosowaniu do grzania i chłodzenia pomieszczenia
- zakres nastaw: +5°C ... +35°C

### Potwierdzenie

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave termostat D+RH T-267

1144106

**Status**

Item Available From date 2025-04-01

**Product code**

Item no EAN	6414900327756
Item no GF	35001144106
Item no GTIN	06414900327756
Item no LVI	2022331
Item no NRF	1430886
Item no RSK	2973229
Item no VVS	466251026

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	21
Długość jednostki przedmiotu	86
Masa jednostkowa przedmiotu	0,087
Szerokość jednostki elementu	86
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900508797
Opakowanie GTIN PL3	06414900447447
Opakowanie GTIN PL4	06414900447478
Wysokość opakowania PL1	40
Wysokość opakowania PL3	300
Wysokość opakowania PL4	1050
Długość opakowania PL1	100
Długość opakowania PL3	400
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	75

Ilość w opakowaniu PL4	1800
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00036
Opakowanie Objętość PL3	0,036
Opakowanie Objętość PL4	1,008
Waga opakowania PL1	0,139
Waga opakowania PL3	11,02
Waga opakowania PL4	284
Szerokość opakowania PL1	90
Szerokość opakowania PL3	300
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com