

GF Silenta premium kolano 30deg 135mm

1146313

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium kolano 30deg

Specyfikacja


Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium kolano 30deg 135mm

1146313

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652133508

Item no GF

4501113530121

Item no GTIN

08698652133508

Item no VVS

186834017

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

205

Długość jednostki przedmiotu

160

Masa jednostkowa przedmiotu

0,822

Szerokość jednostki elementu

182

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900553605

Opakowanie GTIN PL2

06414900341400

Opakowanie GTIN PL4

06414900214421

Wysokość opakowania PL1

205

Wysokość opakowania PL2

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

160

Długość opakowania PL2

590

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

12

Ilość w opakowaniu PL4

144

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0059696
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,822
Waga opakowania PL2	9,864
Waga opakowania PL4	143,368
Szerokość opakowania PL1	182
Szerokość opakowania PL2	390
Szerokość opakowania PL4	800

Measurements

Z Pomiar np	5,3
-------------	-----

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl