


GF Silenta premium kolano 87,5deg 135mm

1146315

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium kolano 87,5deg

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium kolano 87,5deg 135mm

1146315

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652133522

Item no GF

4501113530321

Item no GTIN

08698652133522

Item no VVS

186831017

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

212

Długość jednostki przedmiotu

160

Masa jednostkowa przedmiotu

1,133

Szerokość jednostki elementu

212

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900553629

Opakowanie GTIN PL2

06414900341424

Opakowanie GTIN PL4

06414900214445

Wysokość opakowania PL1

212

Wysokość opakowania PL2

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

160

Długość opakowania PL2

590

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

12

Ilość w opakowaniu PL4

144

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00719104
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	1,133
Waga opakowania PL2	13,596
Waga opakowania PL4	188,152
Szerokość opakowania PL1	212
Szerokość opakowania PL2	390
Szerokość opakowania PL4	800

Measurements

Z Pomiar np	5,3
-------------	-----

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl