


GF Silenta premium kolano 87,5deg 160mm

1146321

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium kolano 87,5deg

Specyfikacja


Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium kolano 87,5deg 160mm

1146321

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652133560

Item no GF

4501116030321

Item no GTIN

08698652133560

Item no VVS

186831018

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

254

Długość jednostki przedmiotu

188

Masa jednostkowa przedmiotu

1,499

Szerokość jednostki elementu

265

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900602068

Opakowanie GTIN PL2

06414900341486

Opakowanie GTIN PL4

06414900214513

Wysokość opakowania PL1

254

Wysokość opakowania PL2

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

188

Długość opakowania PL2

590

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

8

Ilość w opakowaniu PL4

96

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,01265428
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	1,499
Waga opakowania PL2	11,992
Waga opakowania PL4	168,904
Szerokość opakowania PL1	265
Szerokość opakowania PL2	390
Szerokość opakowania PL4	800

Measurements

Z Pomiar np	5,3
-------------	-----

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl