


GF Silenta premium trójnik profilowany 87,5deg 90-90mm

1146355

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium trójnik profilowany 87,5deg

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium trójnik profilowany 87,5deg 90-90mm

1146355

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652147178

Item no GF

4501209030621

Item no GTIN

08698652147178

Item no VVS

186840014

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

236

Długość jednostki przedmiotu

112

Masa jednostkowa przedmiotu

0,838

Szerokość jednostki elementu

186

Item_UOM

szt.

Measurements

Długość (l2)

60

Z Pomiar d2

90

Z Pomiar np

4,7

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900599092

Opakowanie GTIN PL2

06414900265492

Opakowanie GTIN PL3

06414900050418

Opakowanie GTIN PL4

06414900214865

Wysokość opakowania PL1

236

Wysokość opakowania PL2

186

Wysokość opakowania PL3

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

112

Długość opakowania PL2

224

Długość opakowania PL3	590
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	2
Ilość w opakowaniu PL3	16
Ilość w opakowaniu PL4	192
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,004916352
Opakowanie Objętość PL2	0,007749504
Opakowanie Objętość PL3	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,838
Waga opakowania PL2	1,676
Waga opakowania PL3	13,408
Waga opakowania PL4	185,896
Szerokość opakowania PL1	186
Szerokość opakowania PL2	186
Szerokość opakowania PL3	390
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl