


GF Silenta premium trójnik profilowany 87,5deg 110-110-mm

1146386

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium trójnik profilowany 87,5deg

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium trójnik profilowany 87,5deg 110-110-mm

1146386

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652147154
Item no GF	4501211031221
Item no GTIN	08698652147154
Item no VVS	186840016

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	267
Długość jednostki przedmiotu	135
Masa jednostkowa przedmiotu	1,25
Szerokość jednostki elementu	211
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l2)	63
Z Pomiar d2	110
Z Pomiar np	5,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900599412
Opakowanie GTIN PL2	06414900265911
Opakowanie GTIN PL3	06414900050722
Opakowanie GTIN PL4	06414900215176
Wysokość opakowania PL1	267
Wysokość opakowania PL2	211
Wysokość opakowania PL3	390
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	135
Długość opakowania PL2	270

Długość opakowania PL3	590
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	2
Ilość w opakowaniu PL3	8
Ilość w opakowaniu PL4	96
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,007605495
Opakowanie Objętość PL2	0,017091
Opakowanie Objętość PL3	0,135759
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	1,25
Waga opakowania PL2	2,51
Waga opakowania PL3	10,14
Waga opakowania PL4	145
Szerokość opakowania PL1	211
Szerokość opakowania PL2	300
Szerokość opakowania PL3	590
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl