


GF Silenta premium rozgałęźnik narożny 87,5deg 110-110mm**1146388**

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.

**O produkcie GF Silenta premium rozgałęźnik narożny 87,5deg****Specyfikacja**


Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rozgałęźnik narożny 87,5deg 110-110mm

1146388

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652133850
Item no GF	4501211031521
Item no GTIN	08698652133850
Item no VVS	186851016

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	241
Długość jednostki przedmiotu	201
Masa jednostkowa przedmiotu	1,46
Szerokość jednostki elementu	201
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900602075
Opakowanie GTIN PL2	06414900050746
Opakowanie GTIN PL4	06414900215190
Wysokość opakowania PL1	241
Wysokość opakowania PL2	360
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	201
Długość opakowania PL2	590
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	8
Ilość w opakowaniu PL4	96
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,009736641
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	1,46
Waga opakowania PL2	11,68
Waga opakowania PL4	165,16
Szerokość opakowania PL1	201
Szerokość opakowania PL2	390
Szerokość opakowania PL4	800

Measurements

Z Pomiar np 5,3

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl