

## GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 135-78mm

1146396

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



### O produkcie GF Silenta premium odgałęźnik 45deg

#### Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 135-78mm

1146396

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

8698652133874

Item no GF

4501213530021

Item no GTIN

08698652133874

Item no VVS

186843195

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

256

Długość jednostki przedmiotu

160

Masa jednostkowa przedmiotu

1,239

Szerokość jednostki elementu

250

Item\_UOM

szt.

**Measurements**

Długość (l2)

56

Z Pomiar d2

78

Z Pomiar np

5,3

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900553223

Opakowanie GTIN PL2

06414900050821

Opakowanie GTIN PL4

06414900215275

Wysokość opakowania PL1

256

Wysokość opakowania PL2

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

160

Długość opakowania PL2

590

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2	10
Ilość w opakowaniu PL4	120
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,01024
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	1,239
Waga opakowania PL2	12,39
Waga opakowania PL4	173,68
Szerokość opakowania PL1	250
Szerokość opakowania PL2	390
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl